

**Filtre AR 500****FONCTION**

Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul bitube.

+ PRODUIT

- Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.
- Clapet anti-retour.
- Fixation de sa tasse assurée par une bague de serrage.

COMPOSITION

- Livré avec un tamis soit synthétique soit en inox.
- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue.

CONSEIL

Nous préconisons l'utilisation du tamis synthétique et son remplacement annuel lors de la visite d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF ou 1/2" FF
Poids AR 500	3/8" 670 g env.
Poids AR 520	1/2" 720 g env.

**Jeu de bagues et raccords (inclus)****Filtre à cartouche****FONCTION**

- Filtre en laiton pour installation double conduite.
- Tête identique à celle du filtre AR 500.

+ PRODUIT

- Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.
- Clapet anti-retour sur le refoulement.

COMPOSITION

- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue.

Filtre fioul**Adaptateur pour cartouche****TYPE DE FILTRATION**

- Cartouche interchangeable.
- Filtration fine: 25 microns.
- Surface filtrante nettement plus importante que celle des autres éléments filtrants.

CARTOUCHE DE FILTRATION

- Elle doit être changée lorsqu'elle est encrassée.
- Elle peut être montée sur un filtre AR 500 déjà en place à l'aide d'un adaptateur qui se visse sur le filtre.
- Elle convient également sur les installations en pression (PN 10).

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF
Poids	1,25 kg env.

Code : A	Code Produit	Prix en €
Filtre AR 500 3/8" MF tamis inox	245 0100	32,21
Filtre AR 500 3/8" FF tamis inox	245 0101	32,21
Filtre AR 500 3/8" FF tamis synthétique	245 0111	32,21
Filtre AR 520 1/2" FF tamis inox	245 0102	48,48
Filtre AR 500 3/8" MF tamis synthétique	245 0109	32,21
Tamis Inox	245 0301	5,01
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	245 0305	2,41
Tamis synthétique 35 microns (conditionné par 25)	245 0303	2,41
Tamis Opticlean	245 0306	15,29
Tasse de filtre	245 0320	7,66
Joint	245 0331	3,06
Filtre à cartouche AR FF 3/8" complet	245 0131	53,84
Cartouche de remplacement	245 0347	16,31
Adaptateur pour cartouche	245 0348	21,09
Jeu de bagues et raccords	246 0050	4,59