



Flamco

Prescor, Prescomano et Flopress

- ◆ La pression de tarage standard des soupapes de sécurité Prescor est de 3,0 bar. Si vous avez besoin d'autres pression de tarage veuillez l'indiquer clairement lors de la commande.
- ◆ Les soupapes de sécurité Prescor conviennent pour des installations de chauffage central à circuit fermé d'une puissance jusqu'à 640 kW à 3,0 bar. Température de système maxi 120 °C.
- ◆ La soupape Prescomano est la combinaison d'une soupape de sécurité Prescor et d'un manomètre Flexcon.



Modèles et dimensions soupapes de sécurité Prescor

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Dimensions en mm		Code
			A	B	C	D	
Prescor 1/2 "NF"	3,0	125	1/2" F	1/2" F	69	48	27609
Prescor 1/2 M "NF"	3,0	125	1/2" M	1/2" F	82	48	27618
Prescor 3/4	3,0	165	3/4" F	3/4" F	71	50	27025
Prescor 1	3,0	395	1" F	1 1/4" F	101	74	27045
Prescor 1	4,0	485	1" F	1 1/4" F	101	74	27040
Prescor 1	5,0	580	1" F	1 1/4" F	101	74	27049
Prescor 1 1/4	3,0	580	1 1/4" F	1 1/2" F	109	74	27056
Prescor 1 1/4	4,0	710	1 1/4" F	1 1/2" F	109	74	27037
Prescor 1 1/4	5,0	845	1 1/4" F	1 1/2" F	109	74	27039

Modèles et dimensions soupapes de sécurité Prescor Solar

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Dimensions en mm		Code
			A	B	C	D	
Prescor Solar 1/2	3,0	50	1/2" F	3/4" F	69	50	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	50	1/2" F	3/4" F	69	50	28311
Prescor Solar 3/4	6,0	100	3/4" F	1" F	77	56	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	100	3/4" F	1" F	77	56	28317
Prescor Solar 1	6,0	200	1" F	1 1/4" F	101	74	28321
Prescor Solar 1	8,0	200	1" F	1 1/4" F	101	74	28322
Prescor Solar 1	10,0	200	1" F	1 1/4" F	101	74	28323

Modèles et dimensions Prescomano

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Dimensions en mm		Code
			A	B	C	D	
Prescomano 1/2 "NF"	3,0	125	1/2" F	1/2" F	65	90	27648
Prescomano 3/4 "NF"	3,0	215	3/4" F	3/4" F	76	92	27090

Modèles et dimensions soupapes de sécurité Flopress

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Code
			A	B	
Flopress AG + Mano 1/2 "NF"	3,0	100	1/2" F	1/2" F	27092
Flopress A 1/2 "NF"	3,0	100	1/2" F	1/2" F	27009
Flopress AM 1/2 "NF"	3,0	100	1/2" M	1/2" F	27016

