

Soupapes de sécurité Prescor S

- ◆ Les soupapes de sécurité Prescor S conviennent pour des installations de chauffage central à circuit fermé d'une puissance jusqu'à 1980 kW à 3,0 bar.
- ◆ L'ouverture intempestive de la soupape de sécurité doit être évitée car cela augmente le risque de pénétration d'impuretés entre le clapet et le siège.



Modèles et dimensions soupapes de sécurité Prescor S

Type	Pression de tarage bar*	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement (int.)		Dimensions en mm				Code
			A	B	C	D	E	F	
Prescor S 700 1 1/4	2	600	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29201
Prescor S 700 1 1/4	2,5	704	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29202
Prescor S 700 1 1/4	3	810	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29203
Prescor S 700 1 1/4	3,5	911	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29204
Prescor S 700 1 1/4	4	1013	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29205
Prescor S 700 1 1/4	4,5	1117	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29206
Prescor S 700 1 1/4	5	1220	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29207
Prescor S 700 1 1/4	6	1426	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29208
Prescor S 700 1 1/4	7	1632	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29209
Prescor S 700 1 1/4	8	1839	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29210
Prescor S 700 1 1/4	10,0	2252	1" 1/4	1" 1/2	96	58	48	166	29211
Prescor S 960 1 1/2	2	850	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29221
Prescor S 960 1 1/2	2,5	996	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29222
Prescor S 960 1 1/2	3	1120	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29223
Prescor S 960 1 1/2	3,5	1289	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29224
Prescor S 960 1 1/2	4	1435	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29225
Prescor S 960 1 1/2	4,5	1581	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29226
Prescor S 960 1 1/2	5	1727	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29227
Prescor S 960 1 1/2	6	2019	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29228
Prescor S 960 1 1/2	7	2312	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29229
Prescor S 960 1 1/2	8	2604	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29230
Prescor S 960 1 1/2	10,0	3188	1" 1/2	2"	96	68	53	173	29231
Prescor S 1700 2	2	1491	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29241
Prescor S 1700 2	2,5	1747	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29242
Prescor S 1700 2	3	1980	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29243
Prescor S 1700 2	3,5	2259	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29244
Prescor S 1700 2	4	2515	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29245
Prescor S 1700 2	4,5	2772	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29246
Prescor S 1700 2	5	3028	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29247
Prescor S 1700 2	6	3540	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29248
Prescor S 1700 2	7	4053	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29249
Prescor S 1700 2	8	4565	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29250
Prescor S 1700 2	10,0	5590	2"	2" 1/2	129	101	76	217	29251

* Pression de tarage standard 3,0 bar.

