


**Fiche Technique (2017-04-07)**
**29223 - "PRESCOR S - 1" 1/2 3 bar"**


Description	"PRESCOR S - 1" 1/2 3 bar"	
code article	29223	
Modèle	Prescor S	
Tarage [bar]	3,0	
Raccordement	A ["]	G 1 1/2" F
	B ["]	G 2" F
Dimensions	C [mm]	96
	D [mm]	68
	E [mm]	53
	F [mm]	173
Capacité [kW]	1120	


**Info conditionnement**

Unité utilisée	1 Pièce
Type de conditionnement	Boîte
dimensions conditionnement (L. x l. x h.)	250 x 125 x 150 mm
Poids	2.66 kilogramme



### Classification données générales

<b>Groupe Etim</b>	Appareils de mesure et de contrôle
<b>Classe Etim</b>	Soupape de trop-plein
<b>Nom du produit</b>	Soup.séc. Prescor S 960 1 1/2-3bar
<b>Marque</b>	Flamco
<b>Séries produit</b>	Prescor S
<b>type produit</b>	960

### Classification caractéristiques

<b>Matériaux du boîtier</b>	Laiton
<b>Qualité de matière</b>	NIET BEKEND
<b>Raccordement 1</b>	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
<b>Nom. Raccord de diamètre intérieur 1</b>	1.1/2'' (40)
<b>Raccordement 2</b>	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
<b>Nom. Raccord de diamètre intérieur 2</b>	2'' (50)
<b>Article de la scène sous pression</b>	PN 16
<b>Bride de la plage de pression</b>	PN 16
<b>Longueur maximale. Température moyenne (continue) [°C]</b>	120
<b>Température maximum moyenne (en continu) [°C]</b>	-10
<b>Joint de soufflet</b>	Oui
<b>Étanchement</b>	Caoutchouc / plastique
<b>Pression de vidage [bar]</b>	3 - 3
<b>Adapté pour un fonctionnement continu</b>	Oui
<b>Durée de connexion 1 [mm]</b>	53
<b>Longueur du terminal 2 [mm]</b>	68
<b>Hauteur [mm]</b>	173
<b>unité de coin [°]</b>	90
<b>Angle de la broche [°]</b>	180

Flamco s.a.r.l.  
rue de la Garenne 1  
BP 77173, Saint-Ouen L'aumone - France  
**T** 134 219 191  
**F** 130 378 219  
**E** [info@flamco.fr](mailto:info@flamco.fr)  
**I** [www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)