
N 36 – Vacuümklep
N 36 – Clapet casse vide

Vacuümklep met hoge luchtinlaatcapaciteit. Bij het ontstaan van een vacuüm, opent zich automatisch voor contact met atmosfeer. Wordt op hoogste punt van een installatie geïnstalleerd of rechtstreeks op hoogste punt van een boiler. Lichaam en klep in messing. Veer in rvs. Ontluchtingskap in schokbestendig PVC.

- Max. druk: 14 bar
- Max. temperatuur: 120°C

Casse vide à forte capacité d'entrée d'air. S'ouvre automatiquement à l'atmosphère quand un vide est créé. S'installe au point le plus haut de l'installation ou directement sur le haut du réservoir. Corps en laiton, clapet en POM, ressort en acier inox, chapeau d'évent en PVC haute résistance.

- Pression maxi.: 14 bar
- Température maxi.: 120°C

Type	Code	Dn	VE/UE
N 36 15	0246015	1/2" M	1/24
N 36 20	0246020	3/4" M	1/24


RDF – Flow valve terugslagklep met afsluiter
RDF – Vanne d'arrêt flow valve avec blocage manuel


Terugslagklep voor verwarmingsinstallaties met gedwongen circulatie. Montage in willekeurige stand. Lichaam in messing. Klep in slagvast kunststof. Dichting in NBR. Veer in rvs. Draaiknop met 3 standen: N = normaal (sluiting van de klep als circulatiepomp stilvalt), A = permanent open, F = permanent dicht.

- Max. druk: 10 bar
- Max. gebruikstemperatuur: 105°C
- Max. temperatuur: 130°C
- Openingsdruk: 25-26 mbar

Clapet anti-thermosiphon pour installations avec pompe de circulation commandée par thermostat. Montage toutes positions. Corps en laiton. Clapet en résine anti-choc résistante à la corrosion. Joint en NBR. Ressort en inox. Boutons 3 positions: N = normal (fermeture du clapet lorsque la pompe s'arrête), A = ouverture permanente, F = fermeture permanente.

- Pression maxi.: 10 bar
- Température maxi. d'utilisation: 105°C
- Température maxi.: 130°C
- Pression d'ouverture: 25-26 mbar

Type	Ø	L (mm)	H (mm)
RDF 25	1"	83,5	59
RDF 32	5/4"	83,5	59
RDF 40	6/4"	116,5	67



Type	Code	Dn	VE/UE
RDF 25	0262125	1" FF	1/20
RDF 32	0262132	5/4" FF	1/20
RDF 40	0262140	6/4" FF	1/10


USV – Verschilddrukregelklep
USV – Soupape de pression différentielle

Kleine uitvoering voor huishoudelijke installaties. Verschilddrukregelklep wordt na de circulatiepomp in by-pass tussen vertrek- en retourleiding gemonteerd. Werkt stabiliserend en houdt de statische druk van de pomp constant. Voorkomt hierdoor geruis in de leidingen als de thermostatische kranen gesloten zijn. Lichaam in messing. Regelknop en schaal in slagvaste kunststof. Veer in rvs.

- Max. gebruikstemperatuur: 110°C.
- Inregelbereik: 0,03 - 0,7 bar

Petite exécution pour installations domestiques. La soupape de pression différentielle se monte en by-pass, entre le départ et le retour de la chaudière, après l'accélérateur. Elle protège la pompe lorsque les robinets thermostatiques sont fermés, en lui permettant de conserver sa pression statique constante. Elle évite les bruits en déchargeant le trop plein de pression vers le by-pass. Corps en laiton. Bouton de réglage en résine anti-choc. Ressort en inox.

- Température maxi. d'utilisation: 110°C
- Réglage: 0,03 - 0,7 bar


Type	Code	Dn	VE/UE
USV 16	0265116	3/4" FF	1/75


USV L-S – Verschilddrukregelklep
USV L-S – Soupape de pression différentielle

Idem als USV maar in rechte uitvoering. Met snelkoppelingen.

Comme USV mais en modèle droit. Avec raccords unions.


Type	Code	Dn	VE/UE
USV L-S	0265119	3/4"FF	1/60


USV R – Verschilddrukregelklep
USV R – Soupape de pression différentielle

Idem als USV maar met koppelstuk uitwendige M uitgang. Modellen 20/25/32: voor grotere installaties.

Comme USV mais avec pièce de raccordement M en sortie. Modèles 20/25/32: pour installations de plus grande puissance.

Type	Ø	L (mm)	H (mm)	h (mm)	P (bar)
USV-16	3/4"	32	88	22	0,03-0,70
USV R20	3/4"	70	120	26	0,03-0,50
USV R25	1"	83,5	138	33	0,02-0,55
USV R32	5/4"	100	148	39	0,06-0,46



Type	Code	Dn	VE/UE
USV R16	0265216	3/4"FM	1/60
USV R20	0265220	3/4"FM	1/30
USV R25	0265225	1"FM	1/20
USV R32	0265232	5/4"FM	1/15


FLU 25 – Stromingswachter
FLU 25 – Flussstat

Stromingswachter voor horizontale leidingen met Ø 1" tot 8". Lichaam in aluminium, peddels in rvs. Omschakelcontact: onderbrekingsvermogen 6A – 220V. Niet toepassen in installaties met fuel of ijswater.

Contrôleur de débit à palette. Se monte sur canalisation horizontale de Ø 1" à 8". Corps en aluminium. Palettes en inox. Contact inverseur: pouvoir de coupure 6A – 220V. Ne pas utiliser sur fuel ou eau glacée.

- Max. druk: 10 bar
- Max. temperatuur: 110°C
- Max. omgevingstemperatuur: 60°C
- Veiligheidsklasse: IP 64 (IP 67 op aanvraag)

- Pression maxi.: 10 bar
- Température maxi.: 110°C
- Température maxi. ambiante: 60°C
- Degré de protection: IP 64 (IP 67 sur demande)

Type	Code	VE/UE
FLU 25	0401125	1/10


PA 5 – Drukwachter
PA 5 – Pressostat

Drukwachter voor automatische sturing van pompen.

- Druk regelbereik: 1 - 5 bar
- ΔP min.: 0,5 bar
- ΔP max.: 2,5 bar
- Max. temperatuur: 90°C
- Veiligheidsklasse: IP 44

Pressostat pour contrôle automatique de pompes.

- Plage de réglage: 1 - 5 bar
- ΔP mini.: 0,5 bar
- ΔP maxi.: 2,5 bar
- Température maxi.: 90°C
- Degré de protection: IP 44

Type	Code	Dn	VE/UE
PA 5	0402202	1/4"F	1

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.
Autres exécutions disponible sur demande.