

PRODUCT NAME	RXF-A			RXF20A2V1B	RXF20A5V1B	RXF25A2V1B
Caisson	Colour			Blanc ivoire	Blanc ivoire	Blanc ivoire
Dimensions	Unité			550	550	550
	Hauteur			mm	550	550
	Largeur			mm	658	658
	Profondeur			mm	275	275
	Unité emballée			mm	630	630
	Largeur			mm	790	790
	Profondeur			mm	400	400
Poids	Unité			kg	28	28
	Unité emballée			kg	31	31
Compresseur	Model			1YC25KXD#C	1YC25KXD#C	1YC25KXD#C
	Quantité d'huile			cm³	375	375
	Compressor=-Type			Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique
	Sortie			W	870	870
	Type d'huile			FW68DA	FW68DA	FW68DA
Emballage	Poids			kg	3	3
Échangeur de chaleur	Longueur			mm	647	647
	Rangées			Quantité	2	2
	Pas des ailettes			mm	1.40	1.40
	Étages			Quantité	24	24
	Passages			Quantity	3.1	3.1
	Type de tube				7Hi-XD	7Hi-XD
	Tube material				Cuivre	Cuivre
	Ailettes			Type	Ailette gaufrée (PE)	Ailette gaufrée (PE)
	Type				Hélice	Hélice
	Débit d'air			Rafrachissement	Haut	27.6
Ventilateur					cfm	975
				Nom.	m³/min	
				Nom.	cfm	
Moteur du ventilateur	Model				KFD-280-21-8A	ZWA138S28A
	Classe d'isolation				Classe E	Classe E
	Puissance			W	21	21
	Vitesse			Rafrachissement	Haut	840
				Nom.	tr/min	
				Bas	tr/min	700
Niveau de puissance sonore	Rafrachissement				dBA	60
	Chauffage				dBA	61
Niveau de pression sonore	Rafrachissement			Haut	dBA	46
				Nom.	dBA	
	Chauffage			Haut	dBA	47
				Nom.	dBA	
Réfrigérant	Type				R-32	R-32
	Charge			kg	0.70	0.65
	Charge			TCO2Eq	0.48	0.44
	PRP				675.0	675.0
Raccords de tuyauterie	Liquid			DE	mm	6,35
	Gaz			DE	mm	9.5
	Évacuation			DE	mm	18
	Longueur de tuyauterie Max.			UE - UI	m	15
	Additional refrigerant charge				kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
	Dénivelé			UI - UE	Max.	m
	Isolation thermique					
Commande de puissance	Method				Variable (inverter)	Variable (inverter)
Accessoires standard	Bouchon d'évacuation				1	1
	Manuel d'installation				1	1
	Étiquette de charge de réfrigérant				1	1
	Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés				1	1
	Précautions générales de sécurité				1	1
Alimentation électrique	Phase				1~	1~
	Fréquence			Hz	50	50
	Tension			V	220-240	220-240
Raccords de câblage	Pour alimentation électrique			Quantity	3	3
				Remark	Câble de terre inclus	Câble de terre inclus
	For connection with indoor			Quantité	4	4
Remarques				Remark	Câble de terre inclus	Câble de terre inclus
					Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement	Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement
					Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.	Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.
					Contient des gaz à effet de serre fluorés.	Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Accessoires standard	Bouchon d'évacuation (2)					

PRODUCT NAME	RXF-A				RXF25A5V1B	RXF35A2V1B	RXF35A5V1B
Caisson	Colour				Blanc ivoire	Blanc ivoire	Blanc ivoire
Dimensions	Unité		Hauteur	mm	550	550	550
			Largeur	mm	658	658	658
			Profondeur	mm	275	275	275
	Unité emballée		Hauteur	mm	630	630	630
			Largeur	mm	790	790	790
			Profondeur	mm	400	400	400
Poids	Unité			kg	26	28	28
	Unité emballée			kg	28	30	30
Compresseur	Model				1YC25KXD#C	1YC25KXD#C	1YC25KXD#C
	Quantité d'huile			cm ³	375	375	375
	Compressor=-Type				Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique
	Sortie			W	870	870	870
	Type d'huile				FW68DA	FW68DA	FW68DA
Emballage	Poids			kg	2	2	2
Échangeur de chaleur	Longueur			mm	670	647	647
	Rangées		Quantité		1	2	2
	Pas des ailettes			mm	1.40	1.40	1.40
	Étages		Quantité		24	24	24
	Passages		Quantity		1.6	3.1	3.1
	Type de tube				7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD
	Tube material				Cuivre	Cuivre	Cuivre
	Ailettes		Type		Ailette gaufrée (PE)	Ailette gaufrée (PE)	Ailette gaufrée (PE)
Ventilateur	Type				Hélice	Hélice	Hélice
	Débit d'air	Rafraîchissement	Haut	m ³ /min	27.6	28.2	28.2
			Haut	cfm	975	996	996
			Nom.	m ³ /min			
			Nom.	cfm			
		Chauffage	Haut	m ³ /min	27.1	26.8	26.8
			Haut	cfm	957	946	946
			Nom.	m ³ /min			
			Nom.	cfm			
Moteur du ventilateur	Model				ZWA138S28A	KFD-280-21-8A	ZWA138S28A
	Classe d'isolation				Classe E	Classe E	Classe E
	Puissance			W	21	21	21
	Vitesse	Rafraîchissement	Haut	tr/min	840	840	840
			Nom.	tr/min			
			Bas	tr/min	700	700	700
		Chauffage	Haut	tr/min	870	840	840
			Nom.	tr/min			
			Bas	tr/min	720	720	720
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement			dBA	60	62	62
	Chauffage			dBA	61	62	62
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement		Haut	dBA	46	48	48
			Nom.	dBA			
	Chauffage		Haut	dBA	47	48	48
			Nom.	dBA			
Réfrigérant	Type				R-32	R-32	R-32
	Charge			kg	0.65	0.70	0.70
	Charge			TCO2Eq	0.44	0.48	0.48
	PRP				675.0	675.0	675.0
Raccords de tuyauterie	Liquid		DE	mm	6,35	6,35	6,35
	Gaz		DE	mm	9.5	9.5	9.5
	Évacuation		DE	mm	18	18	18
	Longueur de tuyauterie Max.		UE - UI	m	15	15	15
	Additional refrigerant charge			kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
	Dénivelé	UI - UE	Max.	m	12	12	12
	Isolation thermique						
Commande de puissance	Method				Variable (inverter)	Variable (inverter)	Variable (inverter)
Accessoires standard	Bouchon d'évacuation				1	1	1
	Manuel d'installation				1	1	1
	Étiquette de charge de réfrigérant				1	1	1
	Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés				1	1	1
	Précautions générales de sécurité				1	1	1
Alimentation électrique	Phase				1~	1~	1~
	Fréquence			Hz	50	50	50
	Tension			V	220-240	220-240	220-240
Raccords de câblage	Pour alimentation électrique		Quantity		3	3	3
			Remark		Câble de terre inclus	Câble de terre inclus	Câble de terre inclus
	For connection with indoor		Quantité		4	4	4
			Remark		Câble de terre inclus	Câble de terre inclus	Câble de terre inclus
Remarques					Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement	Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement	Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement
					Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.	Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.	Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.
					Contient des gaz à effet de serre fluorés.	Contient des gaz à effet de serre fluorés.	Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Accessoires standard	Bouchon d'évacuation (2)						

PRODUCT NAME	RXF-A			RXF50A2V1B	RXF60A2V1B	RXF71A2V1B
Caisson	Colour			Blanc ivoire	Blanc ivoire	Blanc ivoire
Dimensions	Unité			735	735	734
	Hauteur			mm	735	870
	Largeur			mm	825	870
	Profondeur			mm	300	373
	Unité emballée			mm	797	820
	Largeur			mm	992	1,050
	Profondeur			mm	437	480
Poids	Unité			kg	47	50.0
	Unité emballée			kg	50	54.0
Compresseur	Model			2YC40JXD#C	2YC40JXD#C	2YC40JXD#C
	Quantité d'huile			cm ³	650	650
	Compressor=-Type				Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique
	Sortie			W	1,300	1,300.0
	Type d'huile				FW68DA	FW68DA
Emballage	Poids			kg	3	4.0
Échangeur de chaleur	Longueur			mm	845	920
	Rangées			Quantité	2	2
	Pas des ailettes			mm	1.80	1.4
	Étages			Quantité	32	32
	Passages			Quantity	5.8	2.2
	Type de tube				Hi-XA (8)	7Hi-XD
	Tube material					
	Ailettes			Type	Ailette gaufrée (PE)	Ailette gaufrée (PE)
Ventilateur	Type				Hélice	Hélice
	Débit d'air			Rafrâichissement		Ventilateur à hélice
				Haut	m ³ /min	
				Haut	cfm	
				Nom.	m ³ /min	47.8
				Nom.	cfm	1,689
				Chauffage	m ³ /min	
				Haut	cfm	
				Nom.	m ³ /min	45.3
				Nom.	cfm	1,600
Moteur du ventilateur	Model				D68D-32	D90B-37
	Classe d'isolation					
	Puissance			W	68	81
	Vitesse			Rafrâichissement	Haut	840
				Nom.	tr/min	780
				Bas	tr/min	780
				Chauffage	Haut	740
				Nom.	tr/min	740
				Bas	tr/min	740
Niveau de puissance sonore	Rafrâichissement				dBA	66
	Chauffage				dBA	65
Niveau de pression sonore	Rafrâichissement			Haut	dBA	47
				Nom.	dBA	52
	Chauffage			Haut	dBA	49
				Nom.	dBA	52
Réfrigérant	Type				R-32	R-32
	Charge			kg	1.40	1.15
	Charge			TCO2Eq	0.95	0.78
	PRP				675.0	675
Raccords de tuyauterie	Liquid			DE	mm	6,4
	Gaz			DE	mm	12.7
	Évacuation			DE	mm	16
	Longueur de tuyauterie Max.			UE - UI	m	30
	Additional refrigerant charge				kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
	Dénivelé UI - UE			Max.	m	20.0
	Isolation thermique					20.0
						Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
Commande de puissance	Method				Variable (inverter)	Variable (inverter)
Accessoires standard	Bouchon d'évacuation				1	1
	Manuel d'installation				1	1
	Étiquette de charge de réfrigérant				1	1
	Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés				1	1
	Précautions générales de sécurité					6
Alimentation électrique	Phase				1~	1~
	Fréquence			Hz	50	50
	Tension			V	220-240	220-240
Raccords de câblage	Pour alimentation électrique			Quantity	3	3
				Remark	Câble de terre inclus	Câble de terre inclus
	For connection with indoor			Quantité	4	4
				Remark	Câble de terre inclus	Câble de terre inclus
Remarques					Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement	Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement
					Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.	Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.
					Contient des gaz à effet de serre fluorés.	Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Accessoires standard	Bouchon d'évacuation (2)					3