

Tableau avec les données techniques pour 4MXM-N9

					4MXM68N2V1B9	4MXM80N2V1B9
Niveau de pression sonore	Chauffage		Nom.	dBA	49.0	49.0
	Rafrâichissement		Nom.	dBA	48.0	48.0
Accessoires standard	Manuel d'installation				1	1
	Sachet de vis				1	1
	Bouchon d'évacuation				1	1
	Réducteur				1	1
	Bouchon d'évacuation (1)				6	6
	Bouchon d'évacuation (2)				3	3
Réfrigérant	PRP				675.0	675.0
	Charge			kg	2.00	2.40
	Type				R-32	R-32
Moteur de ventil.	Vitesse	Rafrâichissement	Extra lent	tr/min	420	
		Chauffage	Très lent	tr/min	420	
Plage de fonctionnement	Rafrâich.	Temp. ext.	Max.	°CBS	46	46
			Min.	°CBS	-10	-10
Raccords de tuyauterie	Dénivelé	UI - UI	Max.	m	7.5	7.5
		UI - UE	Max.	m	15.0	15.0
	Charge de réfrigérant supplémentaire			kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)
	Longueur totale de tuyauterie	Système	Réel	m	60	70
Dimensions	Unité		Largeur	mm	958	974
			Profondeur	mm	340	401
			Hauteur	mm	734	734
Compresseur	Type				Compresseur swing hermétique	Compresseur swing hermétique
Poids	Unité			kg	63.0	67.0
Power supply	Phase				1~	1~
	Fréquence			Hz	50	50
	Tension			V	220-240	220-240
Remarques					(1) - Par pièce	(1) - Par pièce
					(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement	(2) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement
					(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.	(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.
					(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.	(4) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.

