

Fixation réservoir de WC



Application : Fixation pour réservoir de chasse sur cuvette.

Instructions de montage : Mettre en place entre la cuvette et le réservoir et visser.

Composition : 1 joint, 2 vis, 2 rondelles plastiques épaisseur 3 mm, 4 rondelles plastiques épaisseur 3 mm, 2 cônes, 2 écrous M6, 2 écrous papillons M6.



 AC ZINGUE  Famille 005/01						
Ø x L vis	Joint		2 rondelles	4 rondelles		
6x78	Ø E 90	Ø I 62	Ø E 28	Ø E 18	085448	1

Fixation pour abattant WC - Fixing for toilet lid



Application : Fixation pour abattant de WC.

Ecrou rapide.

 AC ZINGUE  Famille 005/01				
Ø vis	L vis			
6	75	043580	1	



Cache trou - Caps



Application : Cache trou pour lavabo ou bidet.

Instructions de montage : Visser le papillon pour assurer l'étanchéité avec le joint.

Composition : 2 rondelles Ø ext. 23 épaisseur 1 mm, 2 vis M6 X 68 laiton chromé, 2 écrous papillons laiton M6.

Existe en époxy blanc et en laiton chromé.



 LAITON CHROME  Famille 005/02		
Ø		
50	035800	1

 E  Famille 005/02		
		
035801	1	10

