


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 68232 - PRESTO 7000 sur plage



> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du bélièr

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

> **Fonctionnement :**

- Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)

> **Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

> **Livré avec :**

- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation
- 2 Pions, bleu et rouge

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

