


MANCHON D'ADAPTATION - femelle à coller sur d - taraudé sur G - 5012



Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

- Corps : PVC-UH

Références nominatives

- Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

- ACS (dans *Téléchargements*)

Mise en œuvre

- Fiche d'installation (dans *Téléchargements*)

Tableau des dimensions

Référence	d x G	C	B	I	Lt	Z	H	Poids (kg)
50121603	16 x 3/8"	25	12	14	13	3	31	0,01
50122005	20 x 1/2"	30	12	16	17	3	36	0,018

Référence	d x G	C	B	I	Lt	Z	H	Poids (kg)
50122507	25 x 3/4"	40	12	19	18	3	40	0,027
50123210	32 x 1"	45	12	22	20	3	45	0,042
50124013	40 x 1 1/4"	55	16	26	22	4	52	0,064
50125015	50 x 1 1/2"	65	16	31	22	4	56	0,103
50126320	63 x 2"	80	16	38	26	4	68	0,167
50127525	75 x 2 1/2"	90	20	44	29	5	78	0,19
50129030	90 x 3"	108	24	51	33	5	90	0,333
501211040	110 x 4"	130	28	61	40	5	106	0,483