


► Raccords lectrosoudables

9010 Manchon



Polythylène noir PE 100
Borne de connexion 4,0 mm
Tension d'alimentation 39,5 volts

Conformes aux normes pour l'eau : WIS N 4-32-06, UNI 7612, NF EN 12201-3 et conformes aux normes pour le gaz : NF T 54-066, NF T 54-068, NF T 54-079, pour la gamme autorise GDF, BSI 7336 Bristish Gas BS / PL2 Section 4, UNI 8849/8850, NF EN 1555-3

 [acs-pe_2010-2015.pdf](#)

 [Fiche de mise en oeuvre Manchon.pdf](#)

Ref catalogue	A	d	D	L	L1	PN 20C	Poids (gr)
49014020	35	20	32	76	37	16	48
49014025	38.3	25	36	82	40	16	47.5
49014032	41	32	44	90	44	16	60
49014040	45	40	55	98	46	16	98
49014050	50	50	68	101	49	16	150
49014063	57	63	82	118	57	16	230
49014075	63	75	98	126	62	16	344
49014090	69	90	117	148	73	16	567

49014110	79	110	140	163	80	16	807
49014125	87	125	157	173	85	16	1004
49014140	49	140	175	182	89	16	1339
49014160	106	160	193	198	97	16	1822
49014180	116.3	180	217	211	104	16	2112
49014200	126.3	200	241	223	110	16	2786
49014225	139	225	261	240	118.5	16	3874
49014250	155	250	310	256	126	16	5520
49014280	166	280	339	275	136	16	6140
49014315	184	315	31	284	140	16	8720
49014355	204	355	430	280	138	16	10384
49013630	356	630	759	418	209	16	41900
49013450	255	450	543	310	155	16	15550
49013500	282.5	500	602.7	340	170	16	21800
49013560	317	560	674	376	188	16	29850
49014400	226	400	484	296	146	16	13866