


► Raccords lectrosoudables

9050 Coude 90



Polythylène noir PE 100
Borne de connexion 4,0 mm
Tension d'alimentation 39,5 volts

Conformes aux normes pour l'eau : WIS N 4-32-06, UNI 7612, NF EN 12201-3 et conformes aux normes pour le gaz : NF T 54-066, NF T 54-068, NF T 54-079, pour la gamme autorise GDF, BSI 7336 Bristish Gas BS / PL2 Section 4, UNI 8849/8850, NF EN 1555-3

 [acs-pe_2010-2015.pdf](#)

 [Fiche de mise en oeuvre Manchon.pdf](#)

Ref catalogue	A	d	L	L1	Poids (gr)	PN 20C	D
49054020	38	20	66	35	64	16	36
49054025	38	25	66	35	52	16	36
49054032	43	32	79	39	90	16	44
49054040	47	40	93	44	145	16	56
49054050	52	50	109	49	221	16	68
49054063	58	63	132	58	333	16	82
49054075	63	75	158	70	530	16	97
49054090	70	90	210	78	875	16	112

49054110	80	110	243	81	1519	16	143
49054125	87	125	272	85	2360	16	163
49054140	95	140	315	92	2974	16	183
49054160	134	160	320	86	3910	16	199
49054180	114	180	413	105	7760	16	244
49054200	125	200	448	112	7150	16	261
49054225	140	225	497	120	9900	16	294
49054250	151	250	548	128	13500	16	326

© Copyright Plasson France 2009