


Collet PN16 - 9028



Domaines d'application

Raccords lectrosoudables pour les systmes de canalisations en polythylne (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destine la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matriaux destins tre utilisss sous pression et une temprature de service de 20 C comme temprature de rfrence, pouvant atteindre un maximum de 40 (au del de 20C, appliquer un coefficient de dtimbrage).

Description

Matire

Corps : Polythylne noir PE 100

Rfrences nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformit

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Rfrence	d	D	D1	a	L	L1	S	Poids (kg)	PN 20C
9028025	25	58	32	9	85	40	-	0.04	16
9028032	32	68	40	10	85	60	-	0.06	16
9028040	40	78	50	11	85	60	-	0.08	16
9028050	50	88	61	12	104	75	-	0.09	16
9028063	63	102	75	14	120	87	-	0.2	16
9028075	75	122	89	16	130	92	-	0.3	16
9028090	90	138	105	17	140	96	-	0.46	16
9028110	110	158	125	18	160	110	-	0.67	16
9028125	125	158	132	25	182	132	-	0.86	16
9028140	140	188	155	25	180	130	-	1.14	16



Collet PN16 - 9028

Rfrence	d	D	D1	a	L	L1	S	Poids (kg)	PN 20C
9028160	160	212	175	25	180	130	25.6	1.52	16
9028180	180	212	187	30	198	140	17	1.92	16
9028200	200	268	232	32	200	135	-	3	16
9028225	225	268	235	32	200	135	-	3.625	16
9028250	250	320	285	35	215	145	-	4.695	16
9028280	280	320	291	35	228	160	-	5.65	16
9028315	315	370	335	35	238	160	31.1	9.2	16