

VANNES ET ROBINETS D'ARRÊT

Nouveau

**Vanne papillon taraudée à manchette élastomère**

Points forts : - Totalement insensible au tartre.

- Manchette vulcanisée sur insert métallique.

Particularités :

- Toujours aisément manœuvrable, même après une longue période d'inutilisation.

- Système de positionnement et de blocage du levier.

Construction :

- Corps en laiton forgé taraudé.

- Manchette en élastomère EPDM.

- Papillon en cupro-alliage forgé, calibré et poli.

- Tige en acier inoxydable.

- Levier de manœuvre en acier avec poignée gainée en matière plastique.

Conditions de service :

- Température : 110°C.

- Pression : 16 bar.

Raccordement :

- Filetage ISO 228.

diamètre	code réf.	prix h.t. €	conditionnement
1/2"	22380012	23,67	1
3/4"	22380034	24,17	1
1"	22380001	25,54	1
1"1/4	223800114	30,64	1
1"1/2	223800112	40,07	1
2"	22380002	48,71	1

Vanne à passage direct - femelle / femelle

Sans purge.

diamètre	code réf.	prix h.t. €	conditionnement
3/8"	136626	6,07	1
1/2"	136627	6,07	1
3/4"	136628	7,33	1
1"	136629	10,65	1
1"1/4	136630	15,42	1
1"1/2	136631	20,16	1
2"	136632	35,61	1

Mini-vanne pour collecteur

Mini vanne à boisseau sphérique.

Livrée avec insert réversible de couleur bleu et rouge pour identification des réseaux.

diamètre	code réf.	prix h.t. €	conditionnement
M / F 1/2" brut	007819	4,85	1
M / ÉT 1/2"	141810	6,54	1

Mini-vanne pour collecteur - chromé

Mini vanne à boisseau sphérique.

diamètre	code réf.	prix h.t. €	conditionnement
M / F 3/8"	141804	4,78	1
M / F 1/2"	141805	5,02	1