

> Tuyaux flexibles alimentation basse pression

EI

Flexible hoses low pressure supplies



Conforme à Avis Technique CSTB 14/01-620 + agrément CSTBAT
Conforme à TÜV 926 KU 406/88.

Complies with CSTB Technical Note CSTB 14/01-620
Complies with TÜV 926 KU 406/88.

MATIERES	Tube élastomère EPDM selon EN 681-1 type WB Tresse inox AISI 304.
APPLICATIONS	Eau, spécialement sanitaire, chauffage et climatisation. Solutions aqueuses.
CARACTERISTIQUES	Excellente tenue à la corrosion et au vieillissement. Absorbe dilatations et coups de bélier. Résiste à l'abrasion accidentelle. Bonne résistance aux UV. Températures d'emploi : - 15 °C à + 110 °C.

MATERIALS	EPDM elastomer tubes to standards EN 681-1 type WB Stainless steel braiding AISI 304.
APPLICATIONS	Water, especially sanitary, heating and climatisation, aqueous solutions.
CHARACTERISTICS	Excellent resistance to corrosion and ageing. Withstands expansion and hammering. Resistant to accidental abrasion. Good UV resistance. Working temperatures : - 15° C to + 110°C.

Référence	Diamètre nominal	Diamètres Int. x Ext.	Rayon de courbure	Pression utile	Pression d'éclatement	Conditionnement
<i>Reference</i>	<i>Nominal ID</i>	<i>ID x OD</i>	<i>Bending radius</i>	<i>Working pressure</i>	<i>Burst pressure</i>	<i>Packaging</i>
	pouces - inches	mm	mm	bar	bar	m
EI 6	1/4	6 x 10	40	16	110	30 / 100
EI 8	5/16	8,5 x 12	48	16	150	30 / 100
EI 10	3/8	9,5 x 14	60	16	115	30 / 60
EI 12	1/2	12 x 18	72	16	95	30 / 60
EI 15	5/8	15 x 22	88	16	70	25 / 50
EI 20	3/4	20 x 28	112	10	50	20
EI 26	1	26 x 35	140	6	40	15
EI 33	1 1/4	33 x 43	172	6	35	20
EI 40	1 1/2	40 x 50	392	6	30	20
EI 50	2	50 x 61	488	6	30	20
EI 63	2 1/2	63 x 78	550	6	30	10
EI 76	3	76 x 86	606	6	30	10

FABRICATIONS	Autres nuances (AISI 316 L...) et diamètres sur demandes avec minimum de fabrication exigé.
MONTAGES STANDARD	Robinetterie, sanitaire DN 10, DN 12, longueurs 300, 500, 800, 1 000.
RACCORDS	Basse pression en laiton, laiton nickelé, inox p. 27 à 33. Sertissage BP. Serrage par colliers p. 40. Tout autre raccordement possible à la demande.

SPECIAL PRODUCTION	Other variations (AISI 316 L, etc) and diameters upon request with minimum batch quantities required.
STANDARD FITTINGS	Valves and fittings, sanitary DN 10, DN 12, lengths 300, 500, 800, 1 000.
CONNECTIONS	Low pressure in brass, nickel-plated brass, stainless steel p. 27 to 33. Low pressure crimping p. 40. Other connections available on request.

"Données indicatives non contractuelles pouvant être modifiées sans préavis / Non granted but indicative data that can be modified at any time"