

Raccord PLT / Femelle JPC (Joint Plat Compteur) TRACPIPE®

*PLT : tuyau inox pliable sans retour de forme.

REMARQUE : tous les raccords TracPipe® sont fournis avec deux demi-anneaux de fixation.

Pression de service jusqu'à 500 mbar.
Entrée PLT : DN 15 au DN 50
Sortie Femelle : Ecrou JPC 6/20 et 10/32
(conforme NF E 29-532)



TECHNIQUE :

Raccord à serrage mécanique
A serrer à l'aide de 2 clés à molette
Fourni avec joint plat gaz

LES PLUS :

Système d'étanchéité métal/métal
Demi-anneaux de fixation réversibles



EN SAVOIR PLUS sur le TracPipe®

Entrée	Sortie	Code article
PLT TracPipe DN20	femelle 6/20 joint plat compteur	3322020
PLT TracPipe DN25	femelle 6/20 joint plat compteur	3322520
PLT TracPipe DN25	femelle 10/32 joint plat compteur	3322532
PLT TracPipe DN32	femelle 10/32 joint plat compteur	3323232

Produits complémentaires :

Tuyau PLT onduleux TRACPIPE®

Bande de protection autoadhésive TRACPIPE®
Demi-anneaux d'assemblage TRACPIPE®
Compteurs G4/G6/G10
Coffrets et armoires équipés