

DN 15 à DN 20



Filtre gaz chaudière murale DN 15 à DN 20

DN 15 A DN 50



Filtre gaz taraudé DN 15 A DN 50

DN 65 A DN 150



Filtre gaz à bride DN 65 A DN 150

Fonction

- Protègent les organes gaz (brûleurs, compresseurs, détendeurs) contre la présence dans le gaz de poussières ou de particules qui risqueraient de les boucher.
- S'utilisent sur les chaudières gaz murales, les appareils de production d'eau chaude sanitaire ou autre appareillage similaire.

+ Produit

- La cartouche filtrante 50µ en matériau synthétique est lavable.
- La cartouche est extractible pour son inspection et son remplacement.
- Cette opération est facilitée par les joints d'étanchéité toriques.

Caractéristiques

Emploi	Gaz non agressifs dans les 3 familles (gaz secs)
Temp. Ambiante	-15°C à +70°C
Pression maxi. de service	2 bar
Groupe	2
Raccordement taraudé	DN 15 à DN 20 selon ISO 7/1
Vitesse maxi. du flux	0,3 m/s
Homologation	CE selon directive 97/23/CE

ø nominal DN	ø filtaqe pouces	Ancienne dénomination
5	1/8"	5 x 10
8	1/4"	8 x 13
10	3/8"	12 x 17
15	1/2"	15 x 21
20	3/4"	20 x 27
25	1"	26 x 34
32	1" 1/4	33 x 42
40	1" 1/2	40 x 49
50	2"	50 x 60
65	2" 1/2	66 x 76
80	3"	80 x 90
100	4"	102 x 114
125	5"	127 x 140
150	6"	152 x 165

Fonction

- Protègent les organes gaz (brûleurs, compresseurs, détendeurs) contre la présence dans le gaz de poussières ou de particules qui risqueraient de les boucher.
- S'utilisent sur les chaudières gaz murales, les appareils de production d'eau chaude sanitaire ou autre appareillage similaire.

+ Produit

- La cartouche filtrante 50µ en matériau synthétique est lavable.
- La cartouche est extractible pour son inspection et son remplacement.
- Cette opération est facilitée par les joints d'étanchéité toriques.
- Existe également en pression maximale de service 6 bar (nous consulter).

Caractéristiques (filtres gaz taraudé et à bride DN 15 A DN 150)

Emploi	Gaz non agressifs dans les 3 familles (gaz secs)
Température ambiante	-15°C à +70°C
Pression maxi. de service	2 bar
Groupe	2
Raccordement taraudé	DN 15 à DN 50 selon ISO 7/1
Raccordement à bride	DN 65 à DN 200 selon ISO 7005
Vitesse maxi. du flux	0,3 m/s
Homologation	CE selon directive 97/23/CE

Code : A	Code Produit	Prix €
Filtre gaz chaudière murale DN 15	255 0020	10,15
Filtre gaz chaudière murale DN 20	255 0021	10,15
Filtre gaz taraudé DN 15	255 0001	21,94
Filtre gaz taraudé DN 20	255 0002	21,94
Filtre gaz taraudé DN 25	255 0003	21,94
Filtre gaz taraudé DN 32	255 0004	35,36
Filtre gaz taraudé DN 40	255 0005	35,36
Filtre gaz taraudé DN 50	255 0006	47,05
Filtre gaz à brides DN 65	255 0010	220,38
Filtre gaz à brides DN 80	255 0011	248,67
Filtre gaz à brides DN 100	255 0012	417,07
Filtre gaz à brides DN 125	255 0014	915,33
Filtre gaz à brides DN 150	255 0013	915,33