

Filtre gaz chaudière murale DN 15 à DN 20



Filtre gaz chaudière murale
DN 15 à DN 20

L'encombrement réduit de ce **filtre à gaz** compact le destine à être utilisé sur les chaudières gaz murales, les appareils de production d'eau chaude sanitaire ou tout autre appareillage similaire.

Ces **filtres à gaz** taraudés ont pour but la protection des organes gaz (brûleurs, compteurs, détendeurs) contre la présence dans le gaz de poussières ou particules qui risqueraient de les boucher. Le **filtre gaz** est composé d'une cartouche filtrante 50 μ en matériau synthétique lavable. Celle-ci est extractible pour son inspection et son remplacement. Cette opération est facilitée par les joints d'étanchéité toriques.

Caractéristiques :

- emploi : gaz non agressifs dans les trois familles (gaz secs)
- temp. ambiante : de -15 à +70 °C
- pression maxi de service : 2 bar
- groupe : Groupe 2
- raccordement taraudé : DN 15 à DN 20 selon ISO 7/1
- vitesse maxi du flux : 0,3 m/s
- homologation : CE selon directive 97/23/CE

Ø Nominal DN	Ø Filetage Pouces	Ancienne dénomination
5	1/8"	5 x 10
8	1/4"	8 x 13
10	3/8"	12 x 17
15	1/2"	15 x 21
20	3/4"	20 x 27
25	1"	26 x 34
32	1" 1/4	33 x 42
40	1" 1/2	40 x 49
50	2"	50 x 60
65	2" 1/2	66 x 76
80	3"	80 x 90
100	4"	102 x 114
125	5"	127 x 140
150	6"	152 x 165

Filtre gaz taraudé DN 15 à DN 50



Filtre gaz taraudé DN 32

Les **filtres à gaz** taraudés DN 15 à DN 150 ont pour but la protection des organes gaz (brûleurs, compteurs, détendeurs) contre la présence dans le gaz de poussières ou particules qui risqueraient de les boucher.

Le **filtre gaz** est composé d'une cartouche filtrante 50 μ réalisée en matériau synthétique lavable. Celle-ci est extractible pour son inspection et son remplacement. Cette opération est facilitée par les joints d'étanchéité toriques. La pression maximale de service est de 2 bar.

Ces filtres existent également en pression maximale de service 6 bar (nous consulter).

Filtre gaz à bride DN 65 à DN 150



Filtre gaz à brides DN 80

Caractéristiques :

- emploi : gaz non agressifs dans les trois familles (gaz secs)
- température ambiante: de -15 à +70 °C
- pression maximale de service : 2 bar
- groupe : Groupe 2
- raccordement taraudé : DN 15 à DN 50 selon ISO 7/1
- raccordement à bride : DN 65 à DN 150 selon ISO 7005
- vitesse maxi du flux : 0,3 m/s
- homologation : CE selon directive 97/23/CE

Code : A	Code Produit	Prix €
Filtre gaz chaudière murale DN 15	255 0020	9,90
Filtre gaz chaudière murale DN 20	255 0021	9,90
Cartouche de rechange filtre gaz chaudière murale	245 0366	2,30
Filtre gaz taraudé DN 15	255 0001	21,40
Filtre gaz taraudé DN 20	255 0002	21,40
Filtre gaz taraudé DN 25	255 0003	21,40
Filtre gaz taraudé DN 32	255 0004	34,50
Filtre gaz taraudé DN 40	255 0005	34,50
Filtre gaz taraudé DN 50	255 0006	45,90
Cartouche de rechange DN 15 et DN 25	245 0360	2,70
Cartouche de rechange DN 32 et DN 40	245 0361	7,00
Cartouche de rechange DN 50	245 0362	7,00
Filtre gaz à brides DN 65	255 0010	215,00
Filtre gaz à brides DN 80	255 0011	242,60
Filtre gaz à brides DN 100	255 0012	406,90
Filtre gaz à brides DN 125	255 0014	893,00
Filtre gaz à brides DN 150	255 0013	893,00
Cartouche de rechange DN 65 et DN 80	245 0363	26,30
Cartouche de rechange DN 100	245 0364	39,60
Cartouche de rechange DN 125 et DN 150	245 0365	173,10