

CARACTERISTIQUES



- 26 L de résines échangeuses d'ions
- Régénération volumétrique électronique retardée réglable
- Vanne ACS
- Monobloc
- Entrée / Sortie 3/4" MM
- By pass intégré sur vanne
- Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire)
- Débit (à titre indicatif) : 3 m³/h
- Réglage du Th résiduel grâce au mixing proportionnel
- Garantie 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement
- Kit d'installation fournit avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus

LES PLUS PRODUIT

- Monobloc – Technologie de fabrication du bac à sel : soufflage
- Régénération forcée réglable
- Test des cycles manuel
- Affichage du volume restant à adoucir, de l'heure
- Sécurité anti débordement (Flotteur et Surverse)
- Kit d'installation fourni
- Mise en service offerte par technicien agréé



DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES

- Référence 163460 en 26 litres
- Dimensions: H 1140 x P 480 x L 330 mm
- Poids à vide: 36 kg
- Alimentation 220 V / 50 HZ
- Débit (à titre indicatif): 3 m³/h
- Entrée/sortie 3/4 " MM
- Contenance du bac à sel 50 kg

