GD313A

**Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M**

**Caractéristiques techniques**

| **Architecture** | |
|---|---|
| Mode de fixation | en saillie |

| **Modèle** | |
|---|---|
| Nombre de modules | 39 |

| **Intensité du courant** | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 63 A |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 103 mm |
| Profondeur interne | 103 mm |
| Hauteur produit installé | 500 mm |
| Largeur produit installé | 250 mm |
| Largeur dans les unités de division | 13 |

| **Porte, couvercle** | |
|---|---|
| Type de fermeture de la porte | Pas de fermeture |
| Indice de protection avec porte IP | 40 |
| Cadenassable | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
| Type de couvercle | Avec découpe |
| Verrouillage de la porte | sans |
| type de couvercle | optionnel |
| Couvercle/porte transparent(e) | 0 |

| **Matières** | |
|---|---|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.041 kg |
| Couleur | RAL 9010 |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | matière plastique |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Nombre rangées | 3 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre de rails | 3 |
| Accessoriable | 1 |
| Borne de mise à la terre | 1 |
| Borne à conducteur neutre | 1 |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

| | |
|---|---|
| Porte pour transmission du signal | 1 |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Directive européenne WEEE | non concerné |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Classe de protection | classe I |

**Identification**

| | |
|---|---|
| Mots clés | Coffret ; Tableau ; Tableau électrique ; Tableau de distribution ; Gamma |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification