



## ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 18/12/19

Désignation produit : Décapant pour PVC (rigide), C-PVC, ABS,

Référence : 6314107 bidon 1L

Photo du produit :



### **Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :**

Décapant pour PVC (rigide), en PVC-C et en ABS..

- Universel
- Nettoyage très puissant

### **Recommandations d'utilisation :**

Pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller en PVC (rigide), en PVC-C et en ABS. Permet également d'enlever les restes de colle fraîche non durcie et de nettoyer les pinceaux et les outils.

Ne convient pas pour diluer de la colle PVC, PVC-C et ABS.

Mise en œuvre :

Consommation: Indication du nombre d'encollages par 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

**Caractéristiques produit :****Mode d'emploi :**

1. Appliquer le nettoyant sur un chiffon propre bien absorbant.
2. Nettoyer et dégraisser les surfaces d'encollage.
3. Enlever la condensation avec un chiffon propre et laisser bien sécher. Bien fermer l'emballage après usage.

**Spécifications techniques :**

Matière première de base: Mélange de solvants.

Couleur: Transparent

Viscosité: Ca. 1 mPa.s.

Densité: Ca. 0,82 g/cm<sup>3</sup>

Point d'éclair: K1 (<21°C)

**Conditions de stockage :**

Durée de conservation d'au moins 36 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée après ouverture.