



SOUDURES NEVAX SAS
ZA DES PETITS CARREAUX
1-3 AVENUE BOUTTON D'OR
94386 SUCY-EN-BRIE CEDEX
☎ 01 45 12 29 29 FAX 01 45 60 06 11
E-mail info@nevax.fr



FICHE TECHNIQUE CARTOUCHE AUTOTORCH

Date : 17/09/04
Page 1 sur 2

TYPE D'UTILISATION :

Cartouche de gaz combustible pour soudage et chauffage.

CARACTERISTIQUES :

- Construction: acier.
- Valve de sécurité.
- Montage direct sur chalumeau ou tuyau souple avec robinet.

MODELE :

AUTOTORCH 2 PRO

DIMENSIONS/POIDS :

- 255mm.
- Dia.65mm.
- 0,455 Kg avec gaz.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Mélange BUTANE/PROPANE
- 1850°C maxi selon chalumeau.
- Raccord de sortie à visser 7/16 in type EN 417 standard 1.
- Pression de service 4.5 bar à 20°C.
- Volume 600 ml.
- Poids du gaz 325 g.
- Cartouche jetable non rechargeable.
- Totalement recyclable.

STOCKAGE

- Stocker dans un local sec et bien ventilé.
- Ne pas exposer à une température supérieur à 50°C.
- A protéger des rayons solaires.

APPLICATIONS

- Tout type de brasage et chauffage jusqu'à 1850°.
- Compatible pour tous les appareils avec raccord 7/16 in
- Température de service 5°C à +49°C.



SOUDURES NEVAX SAS
ZA DES PETITS CARREAUX
1-3 AVENUE BOUTTON D'OR
94386 SUCY-EN-BRIE CEDEX
☎ 01 45 12 29 29 FAX 01 45 60 06 11
E-mail info@nevax.fr



ISO 9001 : 2000
N° QUAL/2000/13394b

FICHE TECHNIQUE CARTOUCHE AUTOTORCH

Date : 17/09/04
Page 2 sur 2

CODIFICATION SELON NORMES

Extrêmement inflammable

Attention danger ne pas remplir à nouveau.

EN 417 UN1950