

Circulateur Alpha 1 L



Circulateur à vitesse variable à haut rendement énergétique. Indice d'efficacité énergétique inférieur à 0,23. Consomme uniquement 81 kW/an (pour une habitation de 150 m² avec 6840 h de chauffage/an). Connecteur électrique embrochable pour une installation simplifiée. Adaptable aux installations neuves ou anciennes (monotube ou bitube). Affichage LED de la consommation. Modes de contrôle multiples.



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Modèle	Raccordement	Puiss.
1362057	99160550	40 mm	Alpha 1 L 15...	1"	25 W
C18964	99160574	60 mm	Alpha 1 L 15...	1"	45 W
1362058	99165123	65 mm	Alpha 1 L 15...	1"	60 W
		40 mm	Alpha 1 L 20...	1"1/4	25 W
1362059	99160577	60 mm	Alpha 1 L 20...	1"1/4	45 W
C10589	99160578	40 mm	Alpha 1 L 25...	1"1/2	25 W
C10591	99160579	40 mm	Alpha 1 L 25...	1"1/2	25 W
C10590	99160583	60 mm	Alpha 1 L 25...	1"1/2	45 W

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Modèle	Raccordement	Puiss.
C10592	99160584	60 mm	Alpha 1 L 25...	1"1/2	25 W
C10593	99160587	40 mm	Alpha 1 L 32...	2"	32 W
C10594	99160590	60 mm	Alpha 1 L 32...	2"	32 W